ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (СТАНДАРТНЫЙ ТИП)

ВЫВОД ДАННЫХ

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

ручка подъема шпинделя входит в комплект

ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ

2112-10



2112-10
2112-101

2112-251



2112-251

- Функция кнопок: вкл/выкл, дюйм/мм, установка на ноль, предустановка данных, изменение направления измерения, абсолютное/инкрементное измерение
- Переключаемый режим измерения высокой/низкой частоты, режим высокой частоты подходит для высокоскоростного перемещения шпинделя и имеет большое энергопотребление, низкое энергопотребление в режиме низкой частоты
- Сохранить предустановленные данные в памяти после перезапуска
- Батарея CR2032, автоматическое отключение питания (время регулируется)
- Вывод данных
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-50M**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-40M**, **7305-40M**), задние панели, точки касания

Разрешение 0.001 мм/0.00005"

Код	Диапазон	Точность	Гистерезис	Максимальное измерительное усилие	Примечание
2112-101F *	12.7 мм/0.5"	5 мкм	2 мкм	1.5 Н	плоская задняя часть
2112-101 *	12.7 мм/0.5"	5 мкм	2 мкм	1.5 Н	заднее крепление
2112-251 *	25.4 мм/1"	5 мкм	3 мкм	2.2 Н	заднее крепление

Разрешение 0.01 мм/0.0005"

Код	Диапазон	Точность	Гистерезис	Максимальное измерительное усилие	Примечание
2112-10F *	12.7 мм/0.5"	20 мкм	10 мкм	1.5 Н	плоская задняя часть
2112-10 *	12.7 мм/0.5"	20 мкм	10 мкм	1.5 Н	заднее крепление
2112-25F *	25.4 мм/1"	20 мкм	10 мкм	2.2 Н	плоская задняя часть

*Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя